



ОКЮЛП 300451566

## ТАВАРЫСТВА З АБМЯЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

## “Альянспласт”

## (ТАА “Альянспласт”)

вул. 1-ая Журжэўская, 10а  
210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ  
тэл.: +375 (212) 61 61 03,  
тэл/факс: +375 (212) 61 61 02  
e-mail: [aliansplast@mail.ru](mailto:aliansplast@mail.ru)  
р/р ВУ39ВЛВВ30120300451566001001  
Дырэкцыя ААТ “Белінвестбанк” па Віцебскай вобласці  
БІК ВЛВВВУ2Х  
р/р ВУ68ОЛМР30125000142140000933  
у ААТ «Белгазпрамбанк»  
БІК ОЛМРВУ2Х

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## “Альянспласт”

## (ООО “Альянспласт”)

ул. 1-я Журжевская, 10а  
210040, г. Витебск, БЕЛАРУСЬ  
тел.: +375 (212) 61 61 03  
тел/факс: +375 (212) 61 61 02  
e-mail: [aliansplast@mail.ru](mailto:aliansplast@mail.ru)  
р/с ВУ39ВЛВВ30120300451566001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области  
БІК ВЛВВВУ2Х  
р/с ВУ68ОЛМР30125000142140000933  
в ОАО «Белгазпромбанк»  
БІК ОЛМРВУ2Х

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Вид изделия           | ДБЛ-0,33/150x89  | КБЛ-150x89   |
| Вес                   | Дно – 17,4 гр  | 9,1 гр   |
| Размер                | Нижний диаметр 80,2x143,5 мм<br>Верхний диаметр 93,1x156 мм<br>Высота с крышкой 48,4 мм      | Высота 7,5 мм<br>Диаметр 154x90 мм   |
| Исполнение            | Прозрачное   | Прозрачное   |
| Нормативные документы | ТР ТС 005/2011<br>ГОСТ 33756-2016  | ТР ТС 005/2011<br>ГОСТ 33756-2016  |
| Изготовитель          | ООО «Альянспласт»  | ООО «Альянспласт»  |
| Кол-во в упаковке     | 714 шт   | 714 шт   |
| Объём упаковки        | 0,1325 м <sup>3</sup>  | 0,065 м <sup>3</sup>   |
| Объём паллета         | 2,264 м <sup>3</sup>   | 2,78 м <sup>3</sup>  |
| Кол-во упаковок       | 16 шт  | 40 шт  |
| Упаковка              | Гофрокороб 600x400x520   | Гофрокороб 600x400x250   |
| Применение            | Для пищевых продуктов  | Для пищевых продуктов  |
| Характеристики        | Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С                                   | Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С                                   |
| Используемое сырье    | Полипропилен марок:<br>Нижнекамскнефтехим – РР 4445S<br>Лукойл Нефтехим – РР 2350;<br>РР1350 | Полипропилен марок:<br>Нижнекамскнефтехим – РР 4445S<br>Лукойл Нефтехим – РР 2350;<br>РР1350 |

- Отклонения по весу изделий до ±5%
- Отклонения по линейным размерам по Н14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$
- В зависимости от заказа изделие может быть выполнено в любом цветовом исполнении.
- При добавлении морозостойкого компонента температура температурные условия для использования от -25<sup>0</sup>С до +80<sup>0</sup>С