



ОКЮЛП 300451566

ТАВАРЫСТВА З АБМЯЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

“Альянспласт”

(ТАА “Альянспласт”)

вул. 1-ая Журжэўская, 10а  
210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ  
тэл.: +375 (212) 61 61 03,  
тэл/факс: +375 (212) 61 61 02  
e-mail: [aliansplast@mail.ru](mailto:aliansplast@mail.ru)  
р/р ВУ39ВЛВВ30120300451566001001  
Дырэкцыя ААТ “Белінвестбанк” па Віцебскай вобласці  
БІК ВЛВВВУ2Х  
р/р ВУ68ОЛМР30125000142140000933  
у ААТ «Белгазпрамбанк»  
БІК ОЛМРВУ2Х

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Альянспласт”

(ООО “Альянспласт”)

ул. 1-я Журжевская, 10а  
210040, г. Витебск, БЕЛАРУСЬ  
тел.: +375 (212) 61 61 03  
тел/факс: +375 (212) 61 61 02  
e-mail: [aliansplast@mail.ru](mailto:aliansplast@mail.ru)  
р/с ВУ39ВЛВВ30120300451566001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области  
БІК ВЛВВВУ2Х  
р/с ВУ68ОЛМР30125000142140000933  
в ОАО «Белгазпромбанк»  
БІК ОЛМРВУ2Х

Вид изделия	ДВ-0,67/118	КБ-118
Вес	Дно - 23,3 гр Ручка – 1,8 гр	7,2 гр
Размер	Нижний диаметр 90,6 мм Верхний диаметр 117,2 мм Высота с крышкой 100,5 мм	Высота 7,9 мм Диаметр 118 мм
Исполнение	Прозрачное	Прозрачное
Нормативные документы	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016
Изготовитель	ООО «Альянспласт»	ООО «Альянспласт»
Кол-во в упаковке	420 шт	
Объём упаковки	0,1325 м <sup>3</sup>	
Объём паллета	2,264 м <sup>3</sup>	
Кол-во упаковок	16 шт	
Упаковка	Гофрокороб 600x400x520	
Применение	Для пищевых продуктов	Для пищевых продуктов
Характеристики	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С
Используемое сырье	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350

- Отклонения по весу изделий до ±5%
- Отклонения по линейным размерам по Н14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$
- В зависимости от заказа изделие может быть выполнено в любом цветовом исполнении.
- При добавлении морозостойкого компонента температура температурные условия для использования от -25<sup>0</sup>С до +80<sup>0</sup>С