



ОКЮЛП 300451566

ТАВАРЫСТВА З АБМЯЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

“Альянспласт”

(ТАА “Альянспласт”)

вул. 1-ая Журжэўская, 10а
210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ

тэл.: +375 (212) 61 61 03,

тэл/факс: +375 (212) 61 61 02

e-mail: aliansplast@mail.ru

р/р ВУ39ВЛВВ30120300451566001001

Дырэкцыя ААТ “Белінвестбанк” па Віцебскай вобласці

БІК ВЛВВВУ2Х

р/р ВУ68ОЛМР30125000142140000933

у ААТ «Белгазпрамбанк»

БІК ОЛМРВУ2Х

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Альянспласт”

(ООО “Альянспласт”)

ул. 1-я Журжевская, 10а
210040, г. Витебск, БЕЛАРУСЬ

тел.: +375 (212) 61 61 03,

тел/факс: +375 (212) 61 61 02

e-mail: aliansplast@mail.ru

р/с ВУ39ВЛВВ30120300451566001001

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области

БІК ВЛВВВУ2Х

р/с ВУ68ОЛМР30125000142140000933

в ОАО «Белгазпромбанк»

БІК ОЛМРВУ2Х

Вид изделия	ДВ-11,0/294	ДВ-11,0/294	КВ-294
Вес	Дно – 291 г Ручка пластик. – 30,5 г	Дно – 291 г Ручка металл. – 59,0 г	77 г
Размер	Нижний диаметр 258 мм Верхний диаметр 292 мм Высота с крышкой 225 мм	Нижний диаметр 258 мм Верхний диаметр 292 мм Высота с крышкой 225 мм	Высота 14,8 мм Диаметр 290 мм
Исполнение	Белое	Белое	Белое
Нормативные документы	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016
Изготовитель	ООО «Альянспласт»	ООО «Альянспласт»	ООО «Альянспласт»
Кол-во в упаковке	20 шт	20 шт	60 шт
Упаковка	Пакет 1340x560	Пакет 1340x560	Пакет 880x530
Размер паллета	1200x1000x2350	1200x1000x2350	1200x800x2100
Кол-во упаковок на паллете	36 шт	36 шт	48 шт
Применение	Для контакта с пищевыми продуктами	Для контакта с пищевыми продуктами	Для контакта с пищевыми продуктами
Характеристики	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С
Используемое сырье	Полипропилен марок: Sibur – Sibex PP I452 IM/5	Полипропилен марок: Sibur – Sibex PP I452 IM/5	Полипропилен марок: Sibur – Sibex PP I452 IM/5

- Отклонения по весу изделий и линейным размерам $\pm 5\%$
- В зависимости от заказа изделие может быть выполнено в любом цветовом исполнении.
- При добавлении морозостойкого компонента температура температурные условия для использования от -25°C до $+80^{\circ}\text{C}$