



ОКЮЛП 300451566

ТАВАРЫСТВА З АБМЯЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

“Альянспласт”

(ТАА “Альянспласт”)

вул. 1-ая Журжэўская, 10а
210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ
тэл.: +375 (212) 61 61 03,
тэл/факс: +375 (212) 61 61 02
e-mail: aliansplast@mail.ru
р/р ВУ39ВЛВВ30120300451566001001
Дырэкцыя ААТ “Белінвестбанк” па Віцебскай вобласці
БІК ВЛВВВУ2Х
р/р ВУ68ОЛМР30125000142140000933
у ААТ «Белгазпрамбанк»
БІК ОЛМРВУ2Х

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Альянспласт”

(ООО “Альянспласт”)

ул. 1-я Журжевская, 10а
210040, г. Витебск, БЕЛАРУСЬ
тел.: +375 (212) 61 61 03
тел/факс: +375 (212) 61 61 02
e-mail: aliansplast@mail.ru
р/с ВУ39ВЛВВ30120300451566001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области
БІК ВЛВВВУ2Х
р/с ВУ68ОЛМР30125000142140000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
БІК ОЛМРВУ2Х

Вид изделия	ДБ-0,18/95	КБ-95
Вес	9,8 гр	4,7 гр
Размер	Нижний диаметр 82,8 мм Верхний диаметр 95 мм Высота с крышкой 41 мм	Высота 7мм Диаметр 92,3 мм
Исполнение	Прозрачное	Прозрачное
Нормативные документы	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016
Изготовитель	ООО «Альянспласт»	ООО «Альянспласт»
Кол-во в упаковке	900 шт	1800 шт
Объём упаковки	0,1325 м ³	0,065 м ³
Объём паллета	2,264 м ³	2,78 м ³
Кол-во упаковок	16 шт	40 шт
Упаковка	Гофрокороб 600x400x520	Гофрокороб 600x400x250
Применение	Для пищевых продуктов	Для пищевых продуктов
Характеристики	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С
Используемое сырье	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350

- Отклонения по весу изделий до ±5%
- Отклонения по линейным размерам по Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$
- В зависимости от заказа изделие может быть выполнено в любом цветовом исполнении.
- При добавлении морозостойкого компонента температура температурные условия для использования от -25⁰С до +80⁰С