



ОКЮЛП 300451566

ТАВАРЫСТВА З АБМЯЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

“Альянспласт”

(ТАА “Альянспласт”)

вул. 1-ая Журжэўская, 10а
210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ

тэл.: +375 (212) 61 61 03,

тэл/факс: +375 (212) 61 61 02

e-mail: aliansplast@mail.ru

р/р ВУ39ВЛВВ30120300451566001001

Дырэкцыя ААТ “Белінвестбанк” па Віцебскай вобласці

БІК ВЛВВВУ2Х

р/р ВУ68ОЛМР30125000142140000933

у ААТ «Белгазпрамбанк»

БІК ОЛМРВУ2Х

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Альянспласт”

(ООО “Альянспласт”)

ул. 1-я Журжевская, 10а
210040, г. Витебск, БЕЛАРУСЬ

тел.: +375 (212) 61 61 03,

тел/факс: +375 (212) 61 61 02

e-mail: aliansplast@mail.ru

р/с ВУ39ВЛВВ30120300451566001001

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области

БІК ВЛВВВУ2Х

р/с ВУ68ОЛМР30125000142140000933

в ОАО «Белгазпромбанк»

БІК ОЛМРВУ2Х

Вид изделия	ДК-0,78/191x129	КК-191x129
Вес	Дно – 31,4 гр	18,8 гр
Размер	Нижний диаметр 113,6x176 мм Верхний диаметр 128x191 мм Высота с крышкой 49,2 мм	Высота 7,4мм Диаметр 128x190 мм
Исполнение	Прозрачное	Прозрачное
Нормативные документы	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016
Изготовитель	ООО «Альянспласт»	ООО «Альянспласт»
Кол-во в упаковке	306 шт	612 шт
Объём упаковки	0,1325 м ³	0,065 м ³
Объём паллета	2,264 м ³	2,78 м ³
Кол-во упаковок	16 шт	40 шт
Упаковка	Гофрокороб 600x400x520	Гофрокороб 600x400x250
Применение	Для пищевых продуктов	Для пищевых продуктов
Характеристики	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С
Используемое сырье	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350

- Отклонения по весу изделий до ±5%
- Отклонения по линейным размерам по Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$
- В зависимости от заказа изделие может быть выполнено в любом цветовом исполнении.
- При добавлении морозостойкого компонента температура температурные условия для использования от -25⁰С до +80⁰С