



ОКЮЛП 300451566

ТАВАРЫСТВА З АБМЯЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

“Альянспласт”

(ТАА “Альянспласт”)

вул. 1-ая Журжэўская, 10а  
210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ  
тэл.: +375 (212) 61 61 03,  
тэл/факс: +375 (212) 61 61 02  
e-mail: [aliansplast@mail.ru](mailto:aliansplast@mail.ru)  
р/р ВУ39ВЛВВ30120300451566001001  
Дырэкцыя ААТ “Белінвестбанк” па Віцебскай вобласці  
БІК ВЛВВВУ2Х  
р/р ВУ68ОЛМР30125000142140000933  
у ААТ «Белгазпрамбанк»  
БІК ОЛМРВУ2Х

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Альянспласт”

(ООО “Альянспласт”)

ул. 1-я Журжевская, 10а  
210040, г. Витебск, БЕЛАРУСЬ  
тел.: +375 (212) 61 61 03  
тел/факс: +375 (212) 61 61 02  
e-mail: [aliansplast@mail.ru](mailto:aliansplast@mail.ru)  
р/с ВУ39ВЛВВ30120300451566001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области  
БИК ВЛВВВУ2Х  
р/с ВУ68ОЛМР30125000142140000933  
в ОАО «Белгазпромбанк»  
БИК ОЛМРВУ2Х

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Вид изделия           | ДКО-1,0/195x129  | ККО-195x129  |
| Вес                   | Дно – 37,4 гр  | 16,3 гр  |
| Размер                | Нижний диаметр 110x176 мм<br>Верхний диаметр 129x195 мм<br>Высота с крышкой 73,3 мм          | Высота 9,3 мм<br>Диаметр 129x195 мм  |
| Исполнение            | Прозрачное   | Прозрачное   |
| Нормативные документы | ТР ТС 005/2011<br>ГОСТ 33756-2016  | ТР ТС 005/2011<br>ГОСТ 33756-2016  |
| Изготовитель          | ООО «Альянспласт»  | ООО «Альянспласт»  |
| Кол-во в упаковке     | 279 шт   | 620  |
| Объём упаковки        | 0,1325 м <sup>3</sup>  | 0,0893 м <sup>3</sup>  |
| Объём паллета         | 2,264 м <sup>3</sup>   | 1,786 м <sup>3</sup>   |
| Кол-во упаковок       | 16 шт  | 20 шт  |
| Упаковка              | Гофрокороб 600x400x520   | Гофрокороб 590x388x390   |
| Применение            | Для пищевых продуктов  | Для пищевых продуктов  |
| Характеристики        | Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С                                   | Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С                                   |
| Используемое сырье    | Полипропилен марок:<br>Нижнекамскнефтехим – РР 4445S<br>Лукойл Нефтехим – РР 2350;<br>РР1350 | Полипропилен марок:<br>Нижнекамскнефтехим – РР 4445S<br>Лукойл Нефтехим – РР 2350;<br>РР1350 |

- Отклонения по весу изделий до  $\pm 5\%$
- Отклонения по линейным размерам по Н14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$
- В зависимости от заказа изделие может быть выполнено в любом цветовом исполнении.
- При добавлении морозостойкого компонента температура температурные условия для использования от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$