



ОКЮЛП 300451566

ДІАГАРЫСТВА ЗАГАЛНАДЗІЯВАЙ А ДРАЖЫСЦА

"Альянспласт"

(ТАА "Альянспласт")

вул. 1-я Журжэўская, 10а

210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ

тэл.: +375 (212) 61 61 03,

тэл/факс: +375 (212) 61 61 02

e-mail: [aliansplast@mail.ru](mailto:aliansplast@mail.ru)

р/р ВУ39ВЛВВ30120300451566001001

Дырэкцыя ААТ "Белінвестбанк" па Віцебскай вобласці

БІК ВЛВВВУ2Х

р/р ВУ68ОЛМР30125000142140000933

у ААТ «Белгазпрамбанк»

БІК ОЛМРВУ2Х

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Альянспласт"

(ООО "Альянспласт")

ул. 1-я Журжэўская, 10а

210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ

тэл.: +375 (212) 61 61 03,

тэл/факс: +375 (212) 61 61 02

e-mail: [aliansplast@mail.ru](mailto:aliansplast@mail.ru)

р/с ВУ39ВЛВВ30120300451566001001

Дырэкцыя ОАО «Белінвестбанк» па Віцебскай вобласці

БІК ВЛВВВУ2Х

р/с ВУ68ОЛМР30125000142140000933

в ОАО «Белгазпрамбанк»

БІК ОЛМРВУ2Х

Вид изделия	ДВ-1,5/140	КБ-140
Вес	Дно – 42 гр Ручка – 2,5 гр	11,9 гр
Размер	Нижний диаметр 116 мм Верхний диаметр 143 мм Высота с крышкой 136 мм	Высота 7,5 мм Диаметр 140 мм
Исполнение	Прозрачное	Прозрачное
Нормативные документы	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016	ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016
Изготовитель	ООО «Альянспласт»	ООО «Альянспласт»
Кол-во в упаковке	226 шт	
Объем упаковки	0,1325 м <sup>3</sup>	
Объем паллета	2,264 м <sup>3</sup>	
Кол-во упаковок	16 шт	
Упаковка	Гофрокороб 600x400x520	
Применение	Для пищевых продуктов	Для пищевых продуктов
Характеристики	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С	Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С
Используемое сырье	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350	Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350

- Отклонения по весу изделий до ±5%
- Отклонения по линейным размерам по Н14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$
- В зависимости от заказа изделие может быть выполнено в любом цветовом исполнении.
- При добавлении морозостойкого компонента температура температурные условия для использования от -25<sup>0</sup>С до +80<sup>0</sup>С