



ОКЮЛП 300451566

ТАВАРЫСТВА З АБМЯЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

“Альянспласт”

(ТАА “Альянспласт”)

вул. 1-ая Журжэўская, 10а
210040, г. Віцебск, БЕЛАРУСЬ
тэл.: +375 (212) 61 61 03,
тэл/факс: +375 (212) 61 61 02
e-mail: aliansplast@mail.ru
р/р ВУ39ВЛВВ30120300451566001001
Дырэкцыя ААТ “Белінвестбанк” па Віцебскай вобласці
БІК ВЛВВВУ2Х
р/р ВУ68ОЛМР30125000142140000933
у ААТ «Белгазпрамбанк»
БІК ОЛМРВУ2Х

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Альянспласт”

(ООО “Альянспласт”)

ул. 1-я Журжевская, 10а
210040, г. Витебск, БЕЛАРУСЬ
тел.: +375 (212) 61 61 03
тел/факс: +375 (212) 61 61 02
e-mail: aliansplast@mail.ru
р/с ВУ39ВЛВВ30120300451566001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области
БІК ВЛВВВУ2Х
р/с ВУ68ОЛМР30125000142140000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
БІК ОЛМРВУ2Х

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Вид изделия | ДВ-2,3/170 | КБ-170 |
| Вес | Дно – 70,2 гр Ручка – 3,1 гр | 18 гр |
| Размер | Нижний диаметр 141 мм Верхний диаметр 174 мм Высота с крышкой 139 мм | Высота 7,2 мм Диаметр 170 мм |
| Исполнение | Прозрачное | Прозрачное |
| Нормативные документы | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016 | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33756-2016 |
| Изготовитель | ООО «Альянспласт» | ООО «Альянспласт» |
| Кол-во в упаковке | 126 шт | |
| Объём упаковки | 0,1325 м ³ | |
| Объём паллета | 2,264 м ³ | |
| Кол-во упаковок | 16 шт | |
| Упаковка | Гофрокороб 600x400x520 | |
| Применение | Для пищевых продуктов | Для пищевых продуктов |
| Характеристики | Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С | Температурные условия для использования от 0 °С до + 80 °С |
| Используемое сырье | Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350 | Полипропилен марок: Нижнекамскнефтехим – РР 4445S Лукойл Нефтехим – РР 2350; РР1350 |

- Отклонения по весу изделий до ±5%
- Отклонения по линейным размерам по Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$
- В зависимости от заказа изделие может быть выполнено в любом цветовом исполнении.
- При добавлении морозостойкого компонента температура температурные условия для использования от -25⁰С до +80⁰С